

BFG 70cm 1W

Professionelle Funkmodule für Daten- und Sprachübertragung

- Sendeleistung bis zu 1 W
- Frequenzbereich: 410...470 MHz
- Kompakte Bauform (nur ca. 98 x 68 x 32 mm)
- 16 oder 32 Speicherplätze
- Großer Frequenzbereich
- Andere Frequenzbereiche oder Kanalaraster ebenfalls kostengünstig und kurzfristig lieferbar
- Lieferung auch kleiner Stückzahlen und Sonderanfertigungen
- Günstiger Preis
- Optional umschaltbares Kanalaraster breit / schmal
- Optional mit internem FFSK-Modem (Digitalschnittstelle) erhältlich



Technische Daten	Bemerkungen	Min. Wert	Typischer Wert	Max. Wert
Abmessungen	L x B x H		98 x 68 x 32 mm	
Betriebstemperatur		- 20 °C		+ 55 (70) °C
Schutzart			IP 20	
Versorgungsspannung	DC	8 V / 10,8 V	12 V	15,6 V
Stromaufnahme	Empfangen Senden (1 W)		150 mA 0,5 A	
Modulationsart			FM / ΦM	
Frequenzbereich		410 MHz		470 MHz
NF Ein- und Ausgangspegel	600 Ω		775 mV	
NF Frequenzgang			10 Hz...3,2 kHz	
Datenrate FFSK/GMSK Version		2400 / (4800) 9600 Baud je nach Kanalaraster		
Kanalaraster		12,5 kHz oder 20 / 25 kHz		
Antennenanschluss		MCX Buchse		
Programmierschnittstelle		RS232		