

BFG 232s

Professionelle Funkmodemmodule für Daten- und Sprachübertragung

- Halbduplex RS232 Kabelersatz (drahtlose RS232)
- Adressierungsmöglichkeit (gezieltes Ansprechen einzelner Module möglich)
- Einfache Konfiguration über Terminalprogramm möglich
- Reichweite bis zu 30 km unter optimalen Bedingungen
- Einstellbare Paketlänge
- Interne CRC Prüfung
- Kompakte Bauform
- Lieferung auch kleiner Stückzahlen und Sonderanfertigungen
- Günstiger Preis



Technische Daten	Bemerkungen	Min. Wert	Typischer Wert	Max. Wert
Abmessungen ca.	L x B x H		143 x 72 x 42 mm	
Betriebstemperatur		- 20 °C		+ 55 °C
Versorgungsspannung	DC	10,8 V	12 V	15,6 V
Stromaufnahme	Empfangen Senden (5W)		150 mA 1,5 A	
Modulationsart		FFSK		
Frequenzbereich	Varianten: ➤ 70 cm ➤ 2 m ➤ 4 m	405 MHz 140 MHz 68 MHz		470 MHz 174 MHz 87,5 MHz
Datenrate über Luft		2400 Baud		
Datenrate Funkmodul / PC	einstellbar	1200...115200 Baud		
Kanalraster		12,5 kHz oder 20/25 kHz		
Antennenanschluß		MCX Buchse		
Programmierschnittstelle/ Datenschnittstelle		RS232		